

SPECIFIKATIONER*

	RL-H3C	RL-H3CS	RL-H3CL	RL-H3A
Stråle type	rød (synlig diode)	rød (synlig diode)	rød (synlig diode)	rød (synlig diode)
Laser styrke	0.8 mW (max.)	0.9 mW (max.)	2.0 mW (max.)	2.0 mW (max.)
Rækkevidde (radius)	150m	250m	350m	
Nøjagtighed	±7 mm/ 100m	±4,8mm/ 100m	±3,8mm/ 100m	
Selv-nivellerings område	±3°	±3°	±3°	
Fald	ingen	±5%	ingen	ingen
Rotations hastighed	600 o/min	600 o/min	600 o/min	600 o/min
Strøm	4 "C" størrelse alkaline batterier	4 "C" størrelse alkaline batterier	4 "D" størrelse alkaline batterier	4 "D" størrelse alkaline batterier
Drift tid, timer	ca. 60 timer	ca. 60 timer	ca. 120 timer	ca. 120 timer
Dimensioner	167 x 182 x 189 mm	167 x 182 x 189 mm	220 x 144 x 241 mm	
Vægt med batterier	1,9 kg	1,9 kg	2,8 kg	
Laser modtager	LS-80B	LS-80A		
Grad kanaler	5 (+høj/lav uden for stråle)	Dobbelt LCD		
Præcision	Høj: ±1 mm Normal: ±2mm			
Lyd indikation	ja			
Strøm	2 x AA			
Drift tid, timer	ca. 120 timer			
Auto sluk	efter 30 minutter uden stråle detektering			

* alle tekniske ændringer er forbeholdt TOPCON, 03/2009

Ledende indenfor positionerings teknologi

Topcon er verdens førende udvikler og producent af præcist positionerings udstyr og tilbyder det største udvalg af teknologisk førende GPS systemer, lasere, optisk landmåling, maskinkontrol, GIS måling og styring til landbruget.


It's time.
www.topcon.eu

Deres lokale Topcon forhandler er:

ToppTOPO A/S

 Banegraven 2 · 3550 Slangerup
 Tlf.: 47 199 299 · E-Mail: info@topptopo.com

greift-werbeagentur.de

SELV-NIVELLERENDE BYGNINGS LASER

Avanceret bygnings laser

- Hurtig selv-nivellering
- LS-80B laser modtager
- Kompatibel med maskinstyring

It's time.

Selv-nivellerende kvalitets laser teknologi, til priser som kun Topcon kan tilbyde.



RL-H3C

- Betjenes med en knap
- Hurtig selv-nivellering
- Rækkevidde op til 150 m i radius
- LS-80B laser modtager



RL-H3CS

- Hurtig selv-nivellering
- Mulighed for manuelt fald op til $\pm 5\%$
- Rækkevidde op til 150 m i radius
- Rotations hastighed 600 o/min



RL-H3CL

- Betjenes med en knap
- Hurtig selv-nivellering
- Rækkevidde op til 250 m i radius
- Rotations hastighed 600 o/min



RL-H3A

- Betjenes med en knap
- Hurtig selv-nivellering
- Rækkevidde op til 350 m i radius
- Rotations hastighed 600 o/min
- Benyt genopladelige eller alkaline batterier
- LS-80A laser modtager

Fire modeller, fem fælles egenskaber: hurtig opsætning, let at bruge, pålidelig, robust og nøjagtig.

Søger du en klassisk, robust og pålidelig bygnings laser? En laser du kan forvente vil øge din kvalitet og effektivitet? En laser der giver dig en høj ydelse til en rimelig pris? Så er den her. Vi tilbyder dig RL-H3 serien. Kvalitets laseren til alle jobs. Fra layout til det færdige projekt.



- | | |
|---|---|
| <p>1 Kraftigt glas og robust hus modstår hverdagens strabadser. Det integreret håndtag giver et sikkert greb.</p> <p>2 Højde LED alarm indikator giver besked om laseren har flyttet sig.</p> <p>3 Højde alarmen kan kobles fra.</p> | <p>4 Hurtige selv-nivellering betyder hurtig opsætning og nøjagtigt arbejde hele dagen.</p> <p>5 Vejr/UV bestandigt farve kodet tastatur membran og tydelige LED indikatorer.</p> <p>6 Forseglet batteri hus til 4 stk. alkaline batterier type "C".</p> |
|---|---|

RL-H3CS manuelt fald til lavpris

RL-H3CS sætter nye standarder for små selv-nivellerende bygnings lasere med manuelt fald. Nu kan du få det hele til den rigtige pris.



RL-H3CS har alle fordelene fra vores populære RL-H3C model, men med mulighed for enkeltvejs fald på op til hele 5%. Tænd, læg faldet ind og klar til arbejdet!

RL-H3C Serien indeholder

- LS-80B laser sensor
- Laser sensor holder-6
- Manual, RL-H3C
- Transport kasse



LS-80B laser modtager

- To vejs kommunikation for højde alarm og batteri status
- 5 niveauer for LCD højde indikation
- Lang batteri levetid
- System for hurtig lokalisering af laserstrålen
- "SmartClamp" justerbar holder
- Auto sluk

